



PRODUKT OVERSIGT

Forhandles i Danmark af:

VENTITM 

GENNEMTÆNK VENTILATION
& BRANDMATERIEL

VENTI AS
BANEVÆNGET 3
8362 HØRNING
DENMARK

TEL. +45 8692 2266
FAX +45 8692 2226

WWW.VENTI.DK

ruck ventilatoren GmbH
Max-Planck-Strasse 5
D-97944 Boxberg

Tel +49 7930 9211-300
Fax +49 7930 9211-166

www.ruck.eu
info@ruck.eu

www.ruck.eu

Velkommen til ruck ventilatoren

Vi er glade for, at kunne præsentere vores produkt oversigt, som vi har udvidet med nye innovative produkter.

Nutidens klima- og energimæssige udfordringer, giver udslag i debatter, der understreger vigtigheden af at alle har særligt fokus på mulige energibesparelser. Men dette behøver ikke at være på bekostning af rentabiliteten.

For at imødekomme dette efterstræber ruck, at videreudvikle og højne:

1. Ventilatores effektivitet.
2. Design af ventilatorer og tilbehør.
3. Intelligente styresystemer med behovsstyring.

Se desuden kvikvalgsfunktionen på www.ruck.eu. Her kan du hurtigt og præcist udvælge den bedste ventilator til den respektive opgave.

Gerhard Ruck

For yderligere information, kontakt dansk forhandler af ruck Ventilatoren: Venti AS, Banevænget 3, 8362 Hørning tel.: 86 92 22 66 fax: 86 92 22 26.



Ret til ændringer forebeholdes

Filterboks

FTW



- F5 posefilter
- galvaniseret stål konstruktion
- snaplås
- indbygget varmeblæse

FT



- Filterboks for posefilter
- galvaniseret stål konstruktion
- snaplås
- uden filter

FV



- Filterboks med G3 filtermåtte
- galvaniseret stål konstruktion
- snaplås

Kontraspjæld

RSK



- Kontraspjæld til montage i kanal
- galvaniseret stål konstruktion
- aluminium

RSK...D



- Kontraspjæld til montage i kanal
- galvaniseret stål konstruktion
- aluminium
- med gummiforsegling

Taggennemføring

DSF



- Taggennemføring, aluminium for fladt tag
- 30 mm isolering

DSS



- Lyddæmper
- Varme- og lydisolering
- mineraluld isolering

Transformer

TEE



- Plastikhus
- 5 trins transformer
- 230 V ~, 50 Hz
- uden motorbeskyttelse
- synlig montage
- IP 54
- max. temperatur 35 °C

TEM



- Metalhus
- 5 trins transformer
- 230 V ~, 50 Hz
- integreret motorbeskyttelse
- synlig montage
- IP 54
- max. temperatur 35 °C

MTY/ETY



- Regulator variabel
- 230 V ~, 50 Hz
- integreret eller synlig montage
- IP 44
- max. temperatur 35 °C

TDM



- Metalhus
- 5 trins transformer
- 400 V 3~, 50/60 Hz
- integreret motorbeskyttelse
- IP 54
- max. temperatur 35 °C

DVA Tagventilator



Vertikalt afkast

Ved vertikalt afkast minimeres tilsmudsning af tagfladen. Desuden minimeres lyden ved tagventilatorer betydeligt ved vertikalt afkast fremfor horisontalt afkast.

Bagudkrummet centrifugalventilator

Centrifugalhjul med bagudkrummede skovblade sikrer en høj virkningsgrad og virker desuden smudsafvisende.

SL SLIGHTLINE Aggregat for loftsinstallation



Kompakt kvalitet

Aggregathuset er varme og lydisolert med 30 mm mineraluld. Aggregatet har minimalt tryktab grundet favorabel airflow. Aggregathuset har et glat og kompakt ydre.

Altid det optimale valg

Aggregatet tilbydes med to mulige ventilator valg. Centrifugalventilator med forudkrummede skovblade eller ETALINE, den effektive kanalventilator.

Komplet og tilslutningsklar

Let tilgængelig og indbygget automatik. 3-trins regulering og temperaturstyring. Filter monitorering.

RL ROTOLINE, med rotorveksler



Kompakte dimensioner

ROTOLINE er det mest kompakte varmegenindvindingsaggregat i sin klasse. De nye ETALINE ventilatorer installeres direkte i kanalsystemet og muliggør ekstremt kompakte installationsforhold. Selv anlæg med op til 9000 m³/h kan bæres gennem en almindelig 80 cm dør.

Kompakt kvalitet

Aggregathuset er udført med flot finish og med 40 mm varme- og lydisolering. Aggregathusets sider er glatte og derfor meget rengøringsvenlige. Rotorveksler demonteres uden besvær. Kabelføring er skjult.

EL ETALINE unik i ydelse og energiforbrug



ETALINE sparer ENERGI

Talene taler for sig selv op til 50 % højere virkningsgrad, samt op til 30 % lavere energiforbrug. Det miljøvenlige og økonomiske valg med et bredt udvalg af styresystemer.

ETALINE sparer PLADS

De kompakte dimensioner med integreret montagebøjle og lav vægt tillader hurtig og enkel montage. Ventilatoren fylder ikke mere end tilslutningskanalen.

ETALINE sparer PENGE

Omkring 70-90 % af de samlede omkostninger til ventilatorer bruges på elektricitet. Med ETALINE opnås op til 30 % besparelse på driftsomkostningerne. Et gennemtænkt design kombineret med en effektiv produktion gør det muligt at tilbyde ETALINE til meget attraktive priser.

RS Kanalventilator, metal



Fleksibel kanalventilator

RS kanalventilatoren produceres i et stort antal og tilbydes derfor til særdeles attraktive priser. En fleksibel ventilator, der kan anvendes til såvel udsugning som indblæsning.

Stabil ekstern rotor

Den eksterne rotor har gennem årelang anvendelse dokumenteret sin stabilitet i drift.

RK Kanalventilator, plast



Fleksibel kanalventilator

RK kanalventilatoren produceres i et stort antal og tilbydes derfor til særdeles attraktive priser. En fleksibel ventilator, der kan anvendes til såvel udsugning som indblæsning.

Stabil ekstern rotor

Den eksterne rotor har gennem årelang anvendelse dokumenteret sin stabilitet i drift.

MINI Kompakt boksventilator med „swing out“ funktion



Minimal installationshøjde

Boksventilator med cirkulære tilslutninger og små indbygningsmål som gør, at den, ofte anvendes ved særlig kompakte installationsforhold.

Blæsehjul og motor på oplukkelig låge

Motor og blæsehjul svinges ud for rengøring.

ISOTX Delvis isoleret boksventilator, forudkrummet ventilatorhjul

ISORX...S Delvis isoleret boksventilator, bagudkrummet ventilatorhjul, 4 trins regulering



Isoleret boksventilator til konkurrencedygtig pris

90 % isolering og 100 % lyddæmpende effekt.

Kvalitets isolering af mineraluld

Isoleret med rockwool med en særlig høj tæthedegrad, hvilket sikrer særlig gode lyddæmpende egenskaber. Nominal densitet 88 kg/m³. Forseglet med glasfiber overflade, hvilket sikrer mod medrivning af fibre op til 36 m/s. Isoleret iht. brandklassificering A2.

ISOT Isoleret boksventilator, forudkrummet ventilatorhjul

ISOR Isoleret boksventilator, bagudkrummet ventilatorhjul



Fuldt isoleret boksventilator

ISOT/ISOR serien er isoleret med lydisolierende materiale af høj kvalitet og sikrer således maksimal lyddæmpning.

Kvalitets isolering af mineraluld

Isoleret med rockwool med en særlig høj tæthedegrad, hvilket sikrer særlig gode lyddæmpende egenskaber. Nominal densitet 88 kg/m³. Forseglet med glasfiber overflade, hvilket sikrer mod medrivning af fibre op til 36 m/s. Isoleret iht. brandklassificering A2.

KVT Kanalventilator, forudkrummet ventilatorhjul



Effektive forudkrummede skovlblade

De forudkrummede skovlblade sikrer en høj effektivitet og er voltregulerbare.

Swing out funktion for vedligehold

Motor og blæsehjul svinges ud for rengøring.

Ultra kort design

Den opdaterede KVT ventilator med yderligere reduceret længde er såvel transport som pladsbesparende.

MPC Fleksibel boksventilator



Universel boksventilator

MPC serien tilbyder fleksibilitet til løsning af vanskelige montagesituationer og har tre mulige udløbsretninger.

Bagudkrummet centrifugalventilator

Centrifugalhjul med bagudkrummede skovlblade sikrer en høj virkningsgrad og virker desuden smudsafvisende.

Kompakt kvalitet

Dobbelt plade konstruktion med 40 mm isolering. Opsamlingsbakke i bunden til mindre opsamling af kondens og fedt.

Motor adskilt fra luftstrøm

MPC...TW boksventilator især velegnet til forhold der hersker i et køkken, da motor er adskilt fra luftstrøm.

MPS Køkken boksventilator, voltregulerbar



Motor adskilt fra luftstrøm

MPS serien er udviklet og designet til de forhold, der hersker i et køkken. Motor er iht. VDI adskilt fra luftstrøm.

Effektiv og smudsafvisende

Centrifugalhjul med bagudkrummede skovlblade sikrer en høj virkningsgrad og virker desuden smudsafvisende. MPS serien er det effektive og energibesparende valg.

Fleksibelt afkast

Ved at flytte dørhængsler er horisontalt afkast også muligt.