

# Slangeskab type 2



Materiale: Galv. plade - Farve: RAL 3002 (rød)

VVS nr.	Slange dim.	HxB [mm]	D [mm]	Indb. mål [mm]	Ventil	
399553256	25m / 3/4"	800x800	137	110	Manuel	
399554256	25m / 3/4"	800x800	137	110	Automat	
399553306	30m / 3/4"	800x800	137	110	Manuel	
399554306	30m / 3/4"	800x800	137	110	Automat	
399553258	25m / 1"	800x800	137	110	Manuel	
399554258	25m / 1"	800x800	137	110	Automat	
399553308	30m / 1"	800x800	137	110	Manuel	
399554308	30m / 1"	800x800	137	110	Automat	

Materiale: Galv. plade - Farve: RAL 9010 (hvid)

VVS nr.	Slange dim.	HxB [mm]	D [mm]	Indb. mål [mm]	Ventil	
399553255	25m / 3/4"	800x800	137	110	Manuel	
399554255	25m / 3/4"	800x800	137	110	Automat	
399553305	30m / 3/4"	800x800	137	110	Manuel	
399554305	30m / 3/4"	800x800	137	110	Automat	
399553259	25m / 1"	800x800	137	110	Manuel	
399554259	25m / 1"	800x800	137	110	Automat	
399553309	30m / 1"	800x800	137	110	Manuel	
399554309	30m / 1"	800x800	137	110	Automat	

Materiale: Rustfri (AISI 316)

VVS nr.	Slange dim.	HxB [mm]	D [mm]	Indb. mål [mm]	Ventil	
399553257	25m / 3/4"	800x800	137	110	Manuel	
399554257	25m / 3/4"	800x800	137	110	Automat	
399553307	30m / 3/4"	800x800	137	110	Manuel	
399554307	30m / 3/4"	800x800	137	110	Automat	
399553260	25m / 1"	800x800	137	110	Manuel	
399554260	25m / 1"	800x800	137	110	Automat	
399553310	30m / 1"	800x800	137	110	Manuel	
399554310	30m / 1"	800x800	137	110	Automat	

## Standard slangeskab for montage på væg samt delvis indbygning

Safeti slangeskab type 2 er beregnet for montage på væg og kan delvis indbygges. Slangeskabet anbefales til alle slags byggerier. Slangeskabet er vendbart og hængsling tilpasses enkelt til lokale forhold.

Slangeskabet kan på bestilling leveres i alle RAL farver og alternative materialer. Det er bukket og samlet af en plade, hvilket gør konstruktionen stærk og stabil. Slangeskabet er godkendt iht. DS/EN 671-1 og CE mærket.

Slangeskab type 2 leveres standard med:

- Slangeskab i galvaniseret plade i RAL 3002 (rød), 80 micron
- Svingarm i galvaniseret stål
- Justerbart strålerør (lukket, vandtåge, samlet stråle)
- Formstabil letvægtsslange med sprængningstryk på 70 bar

- Gennemløb i plast eller messing (manuel/automat)
- Dynamisk bremse
- 8 forberedte muligheder for vandtilslutning
- 1 m tilslutningsslange
- Komplet lukkegreb med let brydeligt sikringsglas
- Lovpligtige afmærkningskilte
- Monteringsvejledning

### Tilvalg

- Pynteramme
- Stativ
- Vægstativ
- Rukolås
- Glaslåge
- Alternativ RAL farve

