

# Slangeskab type 3



Materiale: Galv. plade - Farve: RAL 3002 (rød)

VVS nr.	Slange dim.	HxB [mm]	D [mm]	Ventil	
399555266	25m / 3/4"	1680x960	142	Manuel	
399556266	25m / 3/4"	1680x960	142	Automat	
399555316	30m / 3/4"	1680x960	142	Manuel	
399556316	30m / 3/4"	1680x960	142	Automat	
399555268	25m / 1"	1680x960	142	Manuel	
399556268	25m / 1"	1680x960	142	Automat	
399555318	30m / 1"	1680x960	142	Manuel	
399556318	30m / 1"	1680x960	142	Automat	

Materiale: Galv. plade - Farve: RAL 9010 (hvid)

VVS nr.	Slange dim.	HxB [mm]	D [mm]	Ventil	
399555265	25m / 3/4"	1680x960	142	Manuel	
399556265	25m / 3/4"	1680x960	142	Automat	
399555315	30m / 3/4"	1680x960	142	Manuel	
399556315	30m / 3/4"	1680x960	142	Automat	
399555267	25m / 1"	1680x960	142	Manuel	
399556267	25m / 1"	1680x960	142	Automat	
399555317	30m / 1"	1680x960	142	Manuel	
399556317	30m / 1"	1680x960	142	Automat	

## Special slangeskab med stativ

Safeti slangeskab type 3 er beregnet for fritstående montage. Slangeskabet anbefales til byggerier med store gangarealer, hvor der ikke er væglads til montering. Slangeskabets vandtilførsel er skjult, da rør føres via stativets ben. Slangeskabet er vendbart og hængsling tilpasses enkelt til lokale forhold.

Slangeskabet kan på bestilling leveres i alle RAL farver og alternative materialer. Det er bukket og samlet af en plade, hvilket gør konstruktionen stærk og stabil. Slangeskabet er godkendt iht. DS/EN 671-1 og CE mærket.

Slangeskab type 3 leveres standard med:

- Slangeskab og stativ i galvaniseret plade i RAL 3002 (rød), 80 micron
- Svingarm i galvaniseret stål
- Justerbart strålerør (lukket, vandtåge, samlet stråle)
- Formstabil letvægtsslange med sprængningstryk på 70 bar

- Gennemløb i plast eller messing (manuel/automat)
- Dynamisk bremse
- 1 forberedt mulighed for vandtilslutning
- 1 m tilslutningslange
- Komplet lukkegreb med let brydeligt sikringsglas
- Lovpligtige afmærkningskilte
- Monteringsvejledning

### Tilvalg

- Rukolås
- Glaslåge
- Alternativ RAL farve
- Udført i rustfri stål

