

Slangeskab type 5



Materiale: Galv. plade - Farve: RAL 3002 (rød)

VVS nr.	Slange dim.	HxB [mm]	D [mm]	Indb. mål [mm]	Ventil	
399559256	25m / 3/4"	800x1150	187	160	Manuel	
399560256	25m / 3/4"	800x1150	187	160	Automat	
399559306	30m / 3/4"	800x1150	187	160	Manuel	
399560306	30m / 3/4"	800x1150	187	160	Automat	
399559258	25m / 1"	800x1150	187	160	Manuel	
399560258	25m / 1"	800x1150	187	160	Automat	
399559308	30m / 1"	800x1150	187	160	Manuel	
399560308	30m / 1"	800x1150	187	160	Automat	

Materiale: Galv. plade - Farve: RAL 9010 (hvid)

VVS nr.	Slange dim.	HxB [mm]	D [mm]	Indb. mål [mm]	Ventil	
399559255	25m / 3/4"	800x1150	187	160	Manuel	
399560255	25m / 3/4"	800x1150	187	160	Automat	
399559305	30m / 3/4"	800x1150	187	160	Manuel	
399560305	30m / 3/4"	800x1150	187	160	Automat	
399559257	25m / 1"	800x1150	187	160	Manuel	
399560257	25m / 1"	800x1150	187	160	Automat	
399559307	30m / 1"	800x1150	187	160	Manuel	
399560307	30m / 1"	800x1150	187	160	Automat	

Special slangeskab med sideskab

Safeti slangeskab type 5 er beregnet for montage på væg og kan delvis indbygges. Slangeskabet leveres med sideskab til opbevaring af ildslukker m.v. og anbefales til alle slags byggerier, hvor der er behov for opbevaringsplads i forbindelse med slangeskabet. Slangeskabet kan på bestilling leveres med stativ eller indbygningsramme. Slangeskabet er vendbart og hængsling tilpasses enkelt til lokale forhold.

Slangeskabet kan på bestilling leveres i alle RAL farver og alternative materialer. Det er bukket og samlet af en plade, hvilket gør konstruktionen stærk og stabil. Slangeskabet er godkendt iht. DS/EN 671-1 og CE mærket.

Slangeskab type 5 leveres standard med:

- Slangeskab og sideskab i galvaniseret plade i RAL 3002 (rød), 80 micron
- Svingarm i galvaniseret stål
- Justerbart strålerør (lukket, vandtåge, samlet stråle)

- Formstabil letvægtsslange med sprængningstryk på 70 bar
- Gennemløb i plast eller messing (manuel/automat)
- Dynamisk bremse
- 8 forberedte muligheder for vandtilslutning
- 1 m tilslutningslange
- Komplet lukkegreb med let brydeligt sikringsglas
- Lovpligtige afmærkningsskilte
- Monteringsvejledning

Tilvalg

- Pynteramme
- Stativ
- Rukolås
- Alternativ RAL farve
- Udført i rustfri stål

