

Slangeskab type 6



Materiale: Galv. plade - Farve: RAL 3002 (rød)

VVS nr.	Slange dim.	HxB [mm]	D [mm]	Ventil	
399561266	25m / 3/4"	800x1000	137	Manuel	
399562266	25m / 3/4"	800x1000	137	Automat	
399561316	30m / 3/4"	800x1000	137	Manuel	
399562316	30m / 3/4"	800x1000	137	Automat	
399561268	25m / 1"	800x1000	137	Manuel	
399562268	25m / 1"	800x1000	137	Automat	
399561318	30m / 1"	800x1000	137	Manuel	
399562318	30m / 1"	800x1000	137	Automat	

Materiale: Galv. plade - Farve: RAL 9010 (hvid)

VVS nr.	Slange dim.	HxB [mm]	D [mm]	Ventil	
399561265	25m / 3/4"	800x1000	137	Manuel	
399562265	25m / 3/4"	800x1000	137	Automat	
399561315	30m / 3/4"	800x1000	137	Manuel	
399562315	30m / 3/4"	800x1000	137	Automat	
399561267	25m / 1"	800x1000	137	Manuel	
399562267	25m / 1"	800x1000	137	Automat	
399561317	30m / 1"	800x1000	137	Manuel	
399562317	30m / 1"	800x1000	137	Automat	

Design slangeskab beregnet for montage på væg

Safeti slangeskab type 6 er et specialfremstillet slangeskab i unikt design og er beregnet for montage på væg. Slangeskabet er arkitekttegnet med afrundede hjørner og anbefales til byggerier, hvor der stilles særlige krav til kvalitet og hvor man ønsker en formfuldendt løsning. Slangeskabet leveres som standard højrehængslet. Slangeskabet kan på bestilling leveres i alle RAL farver og alternative materialer. Det er bukket og samlet af en plade, hvilket gør konstruktionen stærk og stabil. Slangeskabet er godkendt iht. DS/EN 671-1 og CE mærket.

Slangeskab type 6 leveres standard med:

- Slangeskab i galvaniseret plade i RAL 3002 (rød), 80 micron
- Svingarm i galvaniseret stål
- Justerbart strålerør (lukket, vandtåge, samlet stråle)
- Formstabil letvægtsslange med sprængningstryk på 70 bar

- Gennemløb i plast eller messing (manuel/automat)
- Dynamisk bremse
- 2 forberedte muligheder for vandtilslutning
- 1 m tilslutningsslange
- Komplet lukkegreb med let brydeligt sikringsglas
- Lovpligtige afmærkningskilte
- Monteringsvejledning

Tilvalg

- Venstrehængslet
- Rukolås
- Alternativ RAL farve
- Udført i rustfri stål

