

Slangevinde type 1a butik



Materiale: Galv. plade - Farve: RAL 3002 (rød)

VVS nr.	Slange dim.	Ø [mm]	D [mm]	Ventil
399552267	25m / 3/4"	660	110	Automat
399552317	30m / 3/4"	660	110	Automat
399552269	25m / 1"	660	110	Automat
399552319	30m / 1"	660	110	Automat

Tilbehør:



VVS nr.	Betegnelse	Dimension	Farve	Model
399559825	Strålerørskasse	235x180x110 mm	Ral 3002 (rød)	T1, T1a butik
399559829	Strålerørskasse	235x180x110 mm	Ral 9010 (hvid)	T1, T1a butik

Slangevinde til montage under loft

Safeti slangevinde type 1a butik er beregnet for montage under loft. Slangevinden anvendes især i detailbranchen. Slangevinden leveres som standard med to slangeføringer og fast vægbeslag. Kan desuden på bestilling leveres med strålerørskasse. Slangevinde type 1a butik er godkendt iht. DS/EN 671-1 og CE mærket.

Slangevinde type 1a butik leveres standard med:

- Sideplader i galvaniseret plade i RAL 3002 (rød), 80 micron
- Justerbart strålerør (lukket, vandtåge, samlet stråle)
- Formstabil letvægtsslange med sprængningstryk på 70 bar

- Gennemløb i messing
- Dynamisk bremse
- Central vandgennemføring
- 1 m tilslutningslange
- 2 slangeføringer
- Fast vægbeslag
- Lovpligtige afmærkningsskilte
- Monteringsvejledning

Tilvalg

- Strålerørskasse
- Udført i rustfri stål

