

VLRCP

Lyddæmper

Beskrivelse


Kompakt lyddæmper med cirkulær tilslutning. VLRCP er særlig velegnet for montage hvor pladsen er begrænset, eks. indbygget i nedhængt loft.

VLRCP leveres i dimensioner Ø100-Ø400

L=500/600/900/1000mm og leveres desuden i special-længder.

Materiale

VLRCP fremstilles i galvaniseret stål og leveres med 25mm



Tekniske data: Tryktab [Pa] iht. luftmængde [l/s]

Varenummer	2	4	8	10	12
VLRCP 100-600	0,10	0,38	1,54	2,40	3,46
VLRCP 100-900	0,12	0,48	1,92	3,00	4,32
VLRCP 125-600	0,08	0,32	1,28	2,00	2,88
VLRCP 125-900	0,12	0,48	1,92	3,00	4,32
VLRCP 160-600	0,07	0,29	1,12	1,75	2,51
VLRCP 160-900	0,10	0,38	1,54	2,40	3,46
VLRCP 200-600	0,05	0,22	0,88	1,37	1,98
VLRCP 200-900	0,07	0,29	1,15	1,80	2,59
VLRCP 250-600	0,03	0,13	0,51	0,80	1,15
VLRCP 250-900	0,05	0,19	0,77	1,20	1,73
VLRCP 315-600	0,02	0,10	0,38	0,60	0,86
VLRCP 315-900	0,04	0,14	0,58	0,90	1,30

Tekniske data: Lyddæmpning [dB] pr. oktavbånd [Hz]

Ød ₁	A [mm]	B [mm]	L [mm]	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Kg
100	150	150	600	4	4	12	20	25	21	13	3,2
100	150	150	900	7	6	18	31	37	32	19	4,6
125	175	175	600	4	4	12	20	24	20	12	3,6
125	175	175	900	6	6	18	30	35	31	18	5,1
160	210	210	600	4	4	11	19	21	19	11	4,6
160	210	210	900	6	6	17	28	32	28	17	6,4
200	250	250	600	3	4	11	18	18	16	10	5,9
200	250	250	900	5	5	16	26	28	24	15	8,3
250	300	300	600	2	3	10	16	15	12	8	7,3
250	300	300	900	4	5	14	23	23	18	11	10,0
315	365	365	600	1	3	8	12	12	8	4	9,2
315	365	365	900	2	5	12	18	18	12	6	10,8