

NL – Vervanginstructie Filter for Service Set

EN – Replace instruction Filter for serviceset

DE – Austauschanleitung Filter für Serviceset

FR – Consignes de remplacement de filtre pour Kit de réparation

IT – Istruzioni per sostituzione filtro per set di servizio

PL – Instrukcje dotyczące wymiany filtra zestawu serwisowego

400502012, 400502013, 400502014, 400502015, 400502021, 400502022

Inhoud set: / Content of set: / Teileliste: / Contenu du kit: / Contenuto set: / Elementy zestawu:

Onderdeel / Part / Teil/Piece/ Componente / Część	Aantal / Quantity / Anzahl / Quantité/ Quantità / Ilość
Filter, Filtre, Filtro, Filtra	See set

	ePM1	Coarse
Coarse Filter	-	50%
ePM1 Filter	50%	-

NL - Conform ISO 16890

EN - In accordance with ISO 16890

DE - Gemäß ISO 16890 ISO 16890

FR - Conformément à la norme ISO 16890

IT - In conformità con ISO 16890

PL - Zgodnie z ISO 16890



NL

Volg alle instructies op het display.

Open de semitransparante klep.
Trek de filterkap eruit.
Trek het filter uit de unit.

Monteer de onderdelen terug in omgekeerde volgorde.
Sluit de klep.

EN

Follow all the instructions on the display

Open the semi-transparent visor.
Pull out the filtercap.
Take the filter out of the unit.

Reinstall all parts in reverse order.
Close the visor.

DE

Befolgen Sie alle Anweisungen auf dem Display

Öffnen Sie die halbtransparente Blende.
Ziehen Sie den Filterdeckel heraus.
Nehmen Sie den Filter aus dem Gerät heraus.

Montieren Sie wieder alle Teile in umgekehrter Reihenfolge.
Schließen Sie die Blende.

FR

Suivez les consignes qui s'affichent à l'écran.

Ouvrez la visière semi-transparente.
Retirez le couvercle du filtre.
Retirez le filtre de l'unité.

Remontez toutes les pièces en suivant la procédure inverse.
Fermez la visière.

IT

Seguire tutte le istruzioni riportate sul display

Aprire il visore semitrasparente.
Estrarre il tappo del filtro.
Estrarre il filtro dall'unità.

Rimontare tutti i componenti in ordine inverso.
Chiudere il visore.

PL

Przestrzegaj wszystkich instrukcji na wyświetlaczu

Otwórz półprzezroczystą osłonę.
Wyciągnij pokrywę filtra.
Wyjmij filtr z urządzenia.

Montaż należy przeprowadzić w odwrotnej kolejności.
Zamknij osłonę.